



Maak roestige onderdelen zoals sloten, tandwielen en kettingen van de fiets gemakkelijk los met MOTIP Kruipolie. Kruipolie heeft goede penetrerende eigenschappen en bevat grafiet en MoS₂. Kruipolie is vochtafstotend en corrosiewerend.

Ord.-no.: 000288, 000289

Kwaliteit en kenmerken

Goede penetrerende eigenschappen
Bevat grafiet en MoS₂
Vochtafstotend
Preventief tegen corrosie
Krachtige sproeistraal
360°-ventiel

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Minerale olie met grafiet en MoS₂
Kleurnaam: geen kleur
Geur: Karakteristiek
Ondergronden: Schroefverbindingen, Kettingen, Tandwielen, Sloten (Fiets)
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: <0 °C
Opslagstabiliteit: 10 m
Inhoud:

- 400 ML
- 200 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
Schud de spuitbus voor gebruik.
Breng penetrerende olie aan en laat het inwerken.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.