

MOTIP Deco Blanke Lak

Technisch informatieblad



High quality clear lacquer to treat surfaces, treated and untreated, of wood, metal, aluminium, glass, stone, and various types of plastic.

Ord.-no.: 01603, 01654, 021603, 021654, 591603, 591654

Kwaliteit en kenmerken

Lasting Gloss
Excellent filling property.
Scratch free and shock proof.
Resistant to petrol, chemicals and weather influences
Corrosion preventive
Excellent adhesion

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Alkydhars
Kleurnaam: Transparant
Glansgraad:

- hooggls, >85
- zijdemat, 25 ±5

Rendement:

- 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
- 150 ML – 0,5 m²

Stofdroog: 30 min
Voelt droog aan: 3 - 4 h
Uitgehard: 24 h
Overspuitbaar: 24 h
Ondergronden: hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof
Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt:

- n.a.
- 24 °C
- 24

Hittebestendig: 110 °C
Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML
- 100 ML

Gebruiksaanwijzing

The surface should be clean, dry and free of grease. Remove loose old lacquer and rust and sand the surface.

The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 15 to 25°C. Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

Apply the clear lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

Apply the clear lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol

After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.