

MOTIP Kunststofprimer

Technisch informatieblad



MOTIP Kunststofprimer om onbehandelde oppervlakken van verschillende soorten plastic te behandelen. MOTIP Kunststofprimer biedt een uitstekende hechting, hoeft niet geschuurd te worden en kan met alle verfsoorten worden overgespoten.

Ord.-no.: 04063, 880103

Kwaliteit en kenmerken

Sneldrogend
Uitstekende hechting
Overspuitbaar met alle laksystemen
Niet geschikt voor behandeling van PE

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Polyolefine hars
Kleurnaam: geen kleur
Geur: Karakteristiek
Glansgraad: mat, 10 ±2
Rendement:

- 400 ML – 2.0 - 3.0 m²
- 150 ML – 0.75 -1.2 m²

Stofdroog: 10 min
Uitgehard: 10 - 15 min
Overspuitbaar: 10 - 15 min
Ondergronden:

- Ondergronden van vele soorten kunststof
- auto onderdelen, tuinmeubelen of andere voorwerpen uit overlakbare harde kunststof

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt:

- n.a.
- n.a. °C

Hittebestendig: 110 °C
Opslagstabiliteit: 10 jaren
Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.

Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Indien gewenst kunt u het oppervlak lichtjes schuren, korrel 600.

Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.

Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.

Breng de kunststofprimer aan in maximaal twee (2) dunne lagen. Na het drogen, zonder schuren, opnieuw te spuiten met alle laksystemen.

Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.