

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

Formaat : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.1 Identificatie van het product : Aërosol.

Handelsnaam : Handvatmontagespray II 400ml. aerosol

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Industrieel.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad


Bedrijfsidentificatie : De Wilde BV
Postbus 91
1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS
Tel : +31(0)20 - 4974943
Fax : +31(0)20 - 4977186
e-mail info@dewildebv.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC)
Tel.+31(0)302748888 (24 h/7d)
Uitsluitend bestemd om prof. hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

- **Gezondheidsgevaren** : Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling - Categorie 2 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 2) - H371
- **Materiële gevaren** : Ontvlambare aerosolen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Aerosol 1) - H222

2.2 Etiketteringselementen**Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)**• **Gevarenpictogrammen**

- **Signaal woord** : Gevaar
- **Gevarenaanduidingen** : H222 - H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **Aanvullende gevareninformatie** : Bevat :
Isopropanol

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)**

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



- Algemeen** : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- Preventie** :
P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 - Damp/spuitnevel niet inademen.
- Reactie** : P305B - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.
- Opslag** : P410+412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122oF.
- Instructies voor verwijdering** : P501 - Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

- Andere gevaren** : Geen in normale omstandigheden.
Resutataten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT : Niet bruikbaar
zPzB : Niet bruikbaar

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**Stof / Mengsel**

Componenten : Dit product is een mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Registratie nummer	Indeling
n-Butaan	: 10 - 15 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	01-2119474691-32	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Propaan	: 10 - 15 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	601-003-00-5	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Isobutaan	: 1 - 5 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	01-2119485395-27	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Isopropanol	: 60 - 100 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336

Tekst van de H / R-Zinnen : Zie Rubriek 16.

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus

148105IP

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene inlichtingen** : De symptomen uiten zich meestal pas na meerdere uren.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- **Inademing** : In frisse lucht laten ademen.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).
Houd het slachtoffer warm en rustig.
- **Contact met de huid** : Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
- **Oogcontact** : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- **Inslikken** : Onmiddellijk een arts raadplegen.
Medische assistentie inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen** : Poeder.
Waternevel.
Koolstofdioxyde.
Alcoholbestendig schuim.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's** : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse** : Zeer licht ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP**

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Schakel ontstekingsbronnen uit.
Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Omstaanders uit de gevarezone houden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Kleine lekkende vaten isoleren. Geschikte afvalvaten gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7,8 en 13.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Behandeling : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Opslag in overeenstemming met plaatselijke, regionale, nationale of internationale voorschriften.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Verwijderd houden van : sterke zuren, basen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Persoonlijke bescherming : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Gas, rook, damp of aerosolen niet inademen.
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Vermijd onnodige blootstelling.

- Ademhalingsbescherming : Geen in normale omstandigheden.

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)**

- Huidbescherming : Geen in normale omstandigheden.
- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
- Handbescherming : Geen in normale omstandigheden.
- Industriële hygiëne : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling** :
- Isopropanol : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 200
 - Isopropanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200
 - Isopropanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 500
 - Isopropanol : VLE - Frankrijk [ppm] : 40
 - Isopropanol : VLE - Frankrijk [mg/m³] : 980
 - Isopropanol : STEL - UK [mg/m³] : 500
 - Isopropanol : LTEL - UK [ppm] : 1250
 - Isopropanol : LTEL - UK [ppm] : 400
 - Isopropanol : LTEL - UK [mg/m³] : 999
 - Isopropanol : TLV© -STEL [ppm] : 500
 - Isopropanol : TLV© -TWA [ppm] : 400
 - Isopropanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 200
 - Isopropanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 500
 - Isopropanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 2000
 - Isopropanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 800
 - Propaan : TLV© -TWA [ppm] : 2500
 - Propaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 1000
 - Propaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1800
 - Propaan : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 1000
 - n-Butaan : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 500
 - n-Butaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1000
 - n-Butaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 2400
 - n-Butaan : VME - Frankrijk [ppm] : 800
 - n-Butaan : VME - Frankrijk [mg/m³] : 1900
 - n-Butaan : STEL - UK [mg/m³] : 750
 - n-Butaan : LTEL - UK [ppm] : 1810
 - n-Butaan : LTEL - UK [ppm] : 600
 - n-Butaan : LTEL - UK [mg/m³] : 1450
 - n-Butaan : TLV© -TWA [ppm] : 800
 - Isobutaan : TLV© -TWA [ppm] : 800
 - Isobutaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 2400
 - Isobutaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1000
 - Isobutaan : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 800
 - Isobutaan : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 3800
 - Isobutaan : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 1900
 - Isobutaan : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 1600

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Uiterlijk**

Uiterlijk : Aërosol.

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)**

Kleur	: Kleurloos.
Geur	: Alcohol.
<u>Geurdrempel</u>	
Niet vastgesteld.	
pH waarde	: Niet vastgesteld.
<u>Smeltpunt / Vriespunt</u>	
Smeltpunt [°C]	: Niet vastgesteld.
<u>Beginkookpunt - interval van het kookpunt</u>	
Beginkookpunt [°C]	: Niet vastgesteld.
Vlampunt [°C]	: <0°C.(32°F) Vanwege aerosol niet bruikbaar.
Ontbindingspunt [°C]	: Niet vastgesteld.
<u>Zelf-ontbrandingstemperatuur</u>	
Termische ontbinding [°C]	: Niet vastgesteld.
<u>Verdampingssnelheid</u>	
Verdampingssnelheid (ether=1)	: Niet van toepassing.
<u>Brandbaarheid</u>	
Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht]	: Niet vastgesteld.
<u>Explosiegrenzen (onderste - bovenste)</u>	
Explosiegrenzen	: Niet vastgesteld.
Dampspanning bij 20 °C	: 4200 hPa
Dampdichtheid	: Niet vastgesteld.
Relatieve dichtheid, gas (lucht=1)	: Niet vastgesteld.
Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1)	: 0,693 gr/ cm ³
Oplosbaarheid in water	: Volledig.
<u>Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water</u>	
Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water	: Niet vastgesteld.
<u>Termische ontbinding</u>	
Viscositeit	: Niet vastgesteld.
<u>Explosieve eigenschappen</u>	
Explosieve eigenschappen	: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp/luchtmengsels is mogelijk.
<u>Oxiderende eigenschappen</u>	
Oxiderende eigenschappen	: Niet vastgesteld.
Overige gegevens	: Organisch oplosmiddel 100 % EU VOC : 693 g/l

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)**

EU VOC % : 100 %

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit****10.2 Chemische stabiliteit****Thermische stabiliteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties****Gevaarlijke reacties** : Geen in normale omstandigheden.**10.4 Te vermijden omstandigheden****Te vermijden condities** : Geen gegevens beschikbaar.**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Geen gegevens beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Geen in normale omstandigheden.**RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1 Informatie over toxicologische effecten****Evaluatie van de veiligheid voor de gezondheid van de mens**

Acute giftigheid : 67-63-0 2-propanol
Oraal LD50 4700-5500 mg/kg (rat)
Dermaal LC50 / 4h 46-73 mg/m3(rat)
106-97-8 Butaan
LC50 /4h 658 mg/m3(rat)

- **Dermaal** : Geen in normale omstandigheden.
- **Oculair** : Geen in normale omstandigheden.
Sensibilisatie : Dit product veroorzaakt naar verluidt geen huidandoeningen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit**

Informatie over toxiciteit : 67-63-0 2-Propanol
EC50/48h 2285-13299mg/l (daphnia magna)
LC50/96h 9640-10400mg/l (fish)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie**De Wilde BV**

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)**

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet bruikbaar

12.6 Andere schadelijke effecten**Informatie betreffende ecologische effecten** : Geen gegevens beschikbaar.**Voorzorgsmaatregelen voor het milieu:** Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.**Waterbezwaarlijkheid (NL)** : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.**RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Algemeen** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.**Verwijderingsmethode****Industrieel afvalnr.** :
15 01 04 - Metalen verpakking
20 01 13 - Oplosmiddelen. (Gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen)**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Niet in de riolen werpen.
Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.**RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer****UN nummer ADR,IMDG,IATA** : 1950**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**: ADR 1950 SPUITBUSSEN
IMDG AEROSOLS
IATA AEROSOLS,flammable**14.3 Transportgevaarenklasse(n)**

• Etikettering ADR, IMDG, IATA

**De Wilde BV**

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)****Vervoer over land :**

- ADR Klasse : 2 5F Gassen
- ADR Label : 2.1

- ADR Etiket

- Tunnel Restriction : D

Zeevervoer :

- Klasse : 2.1
- Label : 2.1
- EMS-Nr : F-D, S-U

Luchtvervoer :

- IATA - Klasse of divisie : 2.1
- IATA-Label : 2.1

14.4 Verpakkingsgroep ADR, IMDG, IATA

Vervalt

14.5 Gevaren voor het milieu.

Marine pollutant : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing : Gassen
Kemlergetal : -
EMS-nummer : F-D,S-U

14.7 Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet bruikbaar

Transport/ verdere gegevens :

ADR
Beperkte hoeveelheden (LQ) : 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) : Code: EO
Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheden.
Vervoerscategorie : 2
Tunnelbeperkingscode : D

IMDG

Limited quantities (LQ) : 1L
Excepted quantities (EQ) : Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

VN " Model Regulation": UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1

RUBRIEK 15 Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 10 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP****RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)**

Duitsland : Gevaar voor waterklasse 1 (D) (zelfclassificatie) : gevaar voor water klein.
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Schadelijk voor in het water levende organismen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet vastgesteld.

RUBRIEK 16 Overige informatie**GHS informatie (Interne opmerkingen)***H220 Zeer licht ontvlambaar gas.*

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R11 : Licht ontvlambaar.
Zeer licht ontvlambaar.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Andere gegevens : ADR: Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
EmS(Emergency Schedule)De eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling.
IATA (International Air Transport Association) bepalingen betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.
IMDG:(International Dangerous Goods Code)Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
LC50:Waarde van de concentratie van een stof in de lucht die 50% van de testdieren doodt in de aangegeven tijd.
LD50:De hoeveelheid van een stof (in één keer toegediend) die 50% van de testdieren in één dosis doodt.
PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.
Reach : Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemicaliën.
TGG (TijdsGewogenGemiddelde): de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.
WGK:Duitse indeling milieugevaar oppervlaktewater.
zPzB:zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
EC nr. : Identificatie nummer chemische stoffen. Registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie.
EC50 : Concentratie waarbij 50% van de testorganismen na een bepaalde blootstelling een effect optreedt (bv. groei remming).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 11 van 9

Herziene uitgave nr : 5

Datum : 20 / 10 / 2016

Vervangt : 25 / 5 / 2015

Handvatmontagespray II 400 ml. spuitbus**148105IP**

elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document**De Wilde BV**

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com**In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)**