

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Formaat : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.1 Identificatie van het product : Aërosol.

Handelsnaam : Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Huiselijk.
Industrieel.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : De Wilde BV
Postbus 91
1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS
Tel : +31(0)20 - 4974943
Fax : +31(0)20 - 4977186
e-mail info@dewildebv.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC)
Tel.+31(0)302748888 (24 h/7d)
Uitsluitend bestemd om prof. hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- **Gezondheidsgevaren** : Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling - Categorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H336
- **Materiële gevaren** : Ontvlambare aerosolen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Aerosol 1) - H222 - H229

2.2 Etiketeringselementen EC 1272/2008 (CLP)

• **Gevarenpictogrammen**



- **Signaal woord** : Gevaar
- **Gevarenaanduidingen** : H222 - H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **Aanvullende gevareninformatie** : Bevat :
Ethylacetaat
1-Butanol
Methylethylketon

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

bladzijde : 2 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

Algemeen	EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
	: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
	P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
Preventie	:
	P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
	P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
	P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
	P260 - Damp/spuitnevel niet inademen.
Reactie	: P305B - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.
Opslag	: P410+412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
Instructies voor verwijdering	: P501 - Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

2.3 Andere gevaren

Andere gevaren	: Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
	PBT : Niet bruikbaar
	zPzB : Niet bruikbaar
	Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsel

Componenten	: Dit product is een mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
--------------------	--

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Registratie nummer	Indeling
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8)	: 10 - 15 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	01-2119474691-32	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Propaan	: 10 - 15 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	01-2119486944-21	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8)	: 1 - 5 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	01-2119485395-27	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Methylethylketon	: 15 - 30 %	78-93-3	201-159-0	606-002-00-3	01-2119457290-43	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 EUH066 STOT SE3; H336
Ethylacetaat	: 15 - 30 %	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336 EUH066
1-Butanol	: 1 - 5 %	71-36-3	200-751-6	603-004-00-6	01-2119484630-38	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Eye Dam. 1;H318 Flam. Liq. 3;H226

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

							Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335 STOT SE3; H336
Ethylbenzeen	:	1 - 5 %	100-41-4	202-849-4	601-023-00-4	01-2119489370-35	Niet geclassificeerd. (DSD/ DPD)
							Flam. Liq. 2;H225 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332
Xyleen	:	1 - 5 %	1330-20-7	215-535-7	601-022-00-9	01-2119488216-32	Niet geclassificeerd. (DSD/ DPD)
							Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4 (Dermal);H312 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Skin Irrit. 2;H315
2-methoxy-1-methylethylacetaat	:	1 - 5 %	108-65-6	203-603-9	607-195-00-7	01-2119475791-29	Niet geclassificeerd. (DSD/ DPD)
							Flam. Liq. 3;H226

Nota K : Een component is volgens Richtlijn 1272-2008-EC niet carcinogeen indien het minder dan 0,1% butadien (EG 203-450-8) bevat.

Tekst van de H - EUH Zinnen : Zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene inlichtingen** : De symptomen uiteten zich meestal pas na meerdere uren.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- **Inademing** : In frisse lucht laten ademen.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).
Houd het slachtoffer warm en rustig.
- **Contact met de huid** : Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
- **Oogcontact** : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- **Inslikken** : Water te drinken geven indien het slachtoffer volledig bij bewustzijn/ alert is.
Medische assistentie inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen** : Poeder.
Waternevel.
Koolstofdioxyde.
Alcoholbestendig schuim.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen (vervolg)

Specifieke risico's : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Brandklasse : Zeer licht ontvlambaar.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

Speciale procedures : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene voorzorgsmaatregelen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Schakel ontstekingsbronnen uit.
Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Omstaanders uit de gevarenzone houden.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Kleine lekkende vaten isoleren. Geschikte afvalvaten gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7,8 en 13.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Behandeling : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Opslag in overeenstemming met plaatselijke, regionale, nationale of internationale voorschriften.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 7 Hantering en opslag (vervolg)

Verwijderd houden van : sterke zuren, basen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

Methylethylketon : TGG 8uur (mg/m³) : 50

Methylethylketon : MAK - Duitsland [ppm] : 200

Methylethylketon : MAK - Duitsland [mg/m³] : 600

Methylethylketon : VME - Frankrijk [ppm] : 200

Methylethylketon : VME - Frankrijk [mg/m³] : 600

Methylethylketon : STEL - UK [mg/m³] : 300

Methylethylketon : LTEL - UK [ppm] : 899

Methylethylketon : LTEL - UK [ppm] : 200

Methylethylketon : LTEL - UK [mg/m³] : 600

Methylethylketon : TLV[®] -STEL [ppm] : 300

Methylethylketon : TLV[®] -TWA [ppm] : 200

Methylethylketon : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 300

Methylethylketon : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 900

Methylethylketon : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 200

Methylethylketon : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 600

Methylethylketon : TGG 8uur (mg/m³) : 590

Methylethylketon : TGG 15 min (mg/m³) : 900 (H)

Ethylacetaat : TGG 8uur (mg/m³) : 150

Ethylacetaat : MAK - Duitsland [ppm] : 400

Ethylacetaat : MAK - Duitsland [mg/m³] : 1500

Ethylacetaat : VME - Frankrijk [ppm] : 400

Ethylacetaat : VME - Frankrijk [mg/m³] : 1400

Ethylacetaat : STEL - UK [mg/m³] : 400

Ethylacetaat : LTEL - UK [ppm] : 200

Ethylacetaat : TLV[®] -TWA [ppm] : 400

Ethylacetaat : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 300

Ethylacetaat : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 1050

Ethylacetaat : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 2100

Ethylacetaat : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 600

Propaan : TLV[®] -TWA [ppm] : 2500

Propaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 1000

Propaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1800

Propaan : TGG 8uur (mg/m³) : 1000

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : TGG 8uur (mg/m³) : 500

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [ppm] : 1000

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [mg/m³] : 2400

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : VME - Frankrijk [ppm] : 800

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : VME - Frankrijk [mg/m³] : 1900

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : STEL - UK [mg/m³] : 750

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : LTEL - UK [ppm] : 1810

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : LTEL - UK [ppm] : 600
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : LTEL - UK [mg/m³] : 1450
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : TLV© -TWA [ppm] : 800
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : TLV© -TWA [ppm] : 800
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [mg/m³] : 2400
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [ppm] : 1000
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 800
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 3800
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 1900
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 1600
Xyleen : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 440
Xyleen : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 100
Xyleen : MAC [mg/m³] : 210
1-Butanol : TGV - [mg/m³] : 90
1-Butanol : TGV - [ppm] : 30
1-Butanol : NGV - [mg/m³] : 45
1-Butanol : NGV - [ppm] : 15
1-Butanol : HTP-vården - 15min - [mg/m³] : 230
1-Butanol : HTP-vården - 15min - [ppm] : 75
1-Butanol : HTP-vården - 8 H - [mg/m³] : 150
1-Butanol : HTP-vården - 8 H - [ppm] : 50
1-Butanol : TGG 8uur (mg/m³) : 50
1-Butanol : TLV© -TWA [ppm] : 20
1-Butanol : VLA-EC [ppm] : 50
1-Butanol : VLA-EC [mg/m³] : 154
1-Butanol : LTEL - UK [ppm] : 154
1-Butanol : STEL - UK [mg/m³] : 50
1-Butanol : VLE - Frankrijk [mg/m³] : 150
1-Butanol : VLE - Frankrijk [ppm] : 50
1-Butanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 310
1-Butanol : MAK - Duitsland [ppm] : 100
1-Butanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 50
1-Butanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 600
1-Butanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 150
1-Butanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 200
Ethylbenzeen : TGG 8uur (mg/m³) : 50
Ethylbenzeen : MAK - Duitsland [ppm] : 100
Ethylbenzeen : MAK - Duitsland [mg/m³] : 440
Ethylbenzeen : VME - Frankrijk [ppm] : 100
Ethylbenzeen : VME - Frankrijk [mg/m³] : 435
Ethylbenzeen : LTEL - UK [ppm] : 552
Ethylbenzeen : LTEL - UK [ppm] : 100
Ethylbenzeen : LTEL - UK [mg/m³] : 441
Ethylbenzeen : ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 442
Ethylbenzeen : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 100
Ethylbenzeen : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 884
Ethylbenzeen : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 200
Ethylbenzeen : TLV© -TWA [ppm] : 100
Ethylbenzeen : TLV© -STEL [ppm] : 125
Ethylbenzeen : VLA-EC [mg/m³] : 884
Ethylbenzeen : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 440

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

Ethylbenzeen : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 880Ethylbenzeen : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 200Ethylbenzeen : TGG 8uur (mg/m³) : 215

- Persoonlijke bescherming** : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Aanraking met de ogen vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Gas, rook, damp of aerosolen niet inademen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Vermijd onnodige blootstelling.
Besmette kleding onmiddellijk uittrekken.
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.
- Ademhalingsbescherming** : Geen in normale omstandigheden.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Huidbescherming** : Geen in normale omstandigheden.
- Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiwen.
- Handbescherming** : Geen in normale omstandigheden.
- Industriële hygiëne** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

- Uiterlijk** : Aërosol.
- Kleur** : Volgens de productbeschrijving.
- Geur** : Karakteristiek.

Geurdrempel

Niet vastgesteld.

- pH waarde** : Niet vastgesteld.

Smeltpunt / Vriespunt

- Smeltpunt [°C]** : Niet vastgesteld.

Beginkookpunt - interval van het kookpunt

- Beginkookpunt [°C]** : Niet vastgesteld.
- Vlampunt [°C]** : <0°C.(32°F) Vanwege aerosol niet bruikbaar.

- Ontbindingspunt [°C]** :
Niet vastgesteld.

Zelf-ontbrandingstemperatuur

- Termische ontbinding [°C]** : Niet vastgesteld.

Verdampingssnelheid

- Verdampingssnelheid (ether=1)** : Niet van toepassing.

Brandbaarheid

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht]: Niet vastgesteld.

Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : Niet vastgesteld.

Dampspanning bij 20 °C : 4200 hPa

Dampdichtheid : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) : 0,778 gr/ cm³

Oplosbaarheid in water : Niet resp. gering mengbaar.

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water : Niet vastgesteld.

Termische ontbinding

Viscositeit : Niet vastgesteld.

Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen : Het product is niet ontplofingsgevaarlijk, maar de vorming van ontplofingsgevaarlijke damp/luchtmengsels is mogelijk.

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Niet vastgesteld.

9.2 Overige informatie

Overige gegevens : VOC : 82,5 %
EU-VOC : 642 g/l
EU-VOC in % : 85,50 %
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Droog extract [%] : 17,50 %

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.2 Chemische stabiliteit

Thermische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Geen gegevens beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Evaluatie van de veiligheid voor de gezondheid van de mens

Acute giftigheid

: 108-65-6 2-Methoxy-1-Methylethylacetaat

Oraal LD50 8500 mg/kg (Rat)

Dermaal LD50 >5000 mg/kg (Konijn)

Inhalatief LC50/4h 35,7 mg/l (Rat)

1330-20-7 Xyleen

Oraal LD50 4300 mg/kg(rat)

Dermaal LD50 2000 mg/kg(rab)

LC50/4h 22.1 mg/m3(rat)

100-41-4 Ethylbenzeen

Oraal LD50(rat) > 2000 mg/kg

Dermaal LD50(konijn) >10000 mg/kg

71-36-3 1 - Butanol

Oraal LD50 4400 mg/kg(rat)

Dermaal LD50 4200 mg/kg(rabbit)

LC50 /4h 25mg/m3(rat)

141-78-6 Ethylacetaat

Oraal LD50 5620 mg/kg(rabbit)

Dermaal LD50 >18000 mg/kg(rabbit)

LC50/4h 1600mg/m3(rat)

78-93-3 Methylethylketon

Oraal LD50 2737 mg/kg(rat)

Dermaal LD50 6480 mg/kg(rabbit)

LC504/h 34 mg/m3(rat)

106-97-8 Butaan

LC50 /4h 658 mg/m3(rat)

- Dermaal

: Geen in normale omstandigheden.

- Oculair

: Irriterend voor de ogen.

Sensibilisatie

: Dit product veroorzaakt naar verluidt geen huidaandoeningen.

Overige

: Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren :
Irriterend.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Informatie over toxiciteit

: 100-41-4 Ethylbenzeen

EC50 / 24h (daphnia magna) : > 100 mg/l

LC50 / 96h (fish) : > 10 mg/l

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 10 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

**Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart
400 ml. Spuitbus**

107309

RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)

1330-20-7 Xyleen
EC50/48h 7.4 mg/l(daphnia magna)
LC50/96h 13.5 mg/l(fish)
71-36-3 1 - Butanol
EC50 /48h 1983 mg/l(daphnia magna)
EC50 /72h 8500 mg/l (alqae)
78-93-3 Methylethylketon
LC50/96h >2500 mg/l(fish)
EC50/48h >5000 mg/l(daphnia magna)

141-78-6 Ethylacetaat
EC50 /24h 2500mg/l(dapnia magna)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Informatie betreffende ecologische effecten : Geen gegevens beschikbaar.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

Waterbezwaarlijkheid (NL) : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Verwijderingsmethode

Industrieel afvalnr. : 08 01 11 - Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.
15 01 04 - Metalen verpakking

Speciale voorzorgsmaatregelen : Niet in de riolen werpen.
Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 11 van 12
Herziene uitgave nr : 9
Datum : 11 / 5 / 2017
Vervangt : 20 / 10 / 2016

**Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart
400 ml. Spuitbus**

107309

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie

UN nummer ADR,IMDG,IATA : 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR	1950 SPUITBUSSEN
IMDG	AEROSOLS
IATA	AEROSOLS,flammable

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

• Etikettering ADR, IMDG, IATA



Vervoer over land :

- ADR Klasse : 2 5F Gassen
- ADR Label 2.1

- ADR Etiket

- Tunnel Restriction : D

Zeevervoer :

- Klasse : 2.1
- Label 2.1
- EMS-Nr : F-D , S-U

Luchtvervoer :

- IATA - Klasse of divisie : 2.1
- IATA-Label : 2.1

14.4 Verpakkingsgroep ADR, IMDG, IATA

Vervalt

14.5 Gevaren voor het milieu.

Marine pollutant : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing : Gassen
Kemlergetal : -
EMS-nummer : F-D,S-U

Aanvullende informatie : Geen.

14.7 Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet bruikbaar

Transport/ verdere gegevens :

ADR

Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: EO

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheden.

Vervoerscategorie 2

Tunnelbeperkingscode D

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 12 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart 400 ml. Spuitbus

107309

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

IMDG

Limited quantities (LQ)

Excepted quantities (EQ)

Not permitted as Excepted Quantity

1L

Code: EO

VN " Model Regulation":

UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Duitsland

: Gevaar voor waterklasse 1 (D) (zelfclassificatie) : gevaar voor water klein.

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Schadelijk voor in het water levende organismen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet vastgesteld.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Tekst van de H-zinnen in hoofdstuk 3.

Manually changed

Previous setting was :

Status : Bioconcentration Factor (BCF)

1 : FLAE-1 : CLP: FLAMMABLE AEROSOLS-Cat.1 (H222)

2 : EYDA-2A : CLP: EYE IRRITATION-Cat.2 (H319)

4 : STRE-R66 : CLP: STOT (REPEATED)- Sk. dryness-cracking (SP-R66)

Afkortingen en acroniemen.

: ADR: Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

EmS(Emergency Schedule)De eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling.

IATA (International Air Transport Association) bepalingen betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

IMDG:(International Dangerous Goods Code)Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50:Waarde van de concentratie van een stof in de lucht die 50% van de testdieren doodt in de aangegeven tijd.

LD50:De hoeveelheid van een stof (in één keer toegediend) die 50% van de testdieren in één dosis doodt.

PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.

Reach : Registratie,Evaluatie en Autorisatie Chemicaliën.

TGG (TijdsGewogenGemiddelde): de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.

WGK:Duitse indeling milieugevaar oppervlaktewater.

De Wilde BV

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 13 van 12

Herziene uitgave nr : 9

Datum : 11 / 5 / 2017

Vervangt : 20 / 10 / 2016

**Quick Spuitlak C4001 Hittebestendig Zwart
400 ml. Spuitbus****107309****RUBRIEK 16 Overige informatie (vervolg)**

zPzB:zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

EC nr. : Identificatie nummer chemische stoffen. Registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie.

EC50 : Concentratie waarbij 50% van de testorganismen na een bepaalde blootstelling een effect optreedt (bv. groei remming).

Herziening

: No. 9 d.d. 11.05.2017

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document**De Wilde BV**

Postbus 91 1160 AB ZWANENBURG NETHERLANDS

Tel : +31(0)20 - 4974943

Fax : +31(0)20 - 4977186

e-mail info@dewildebv.com

In geval van nood : De Wilde +31(0)204974943(8.00-17.00)